

< 붙임 2 > 소형 의류건조기 종합결과표

브랜드	판매원	모델명	제조국	건조도 ^{주1}	건조시간 [시간:분] ^{주1}	경제성·환경성 ^{주1}				소음 [dB]	안전성 ^{주5}	표시 사항	표시용량 [kg]		제품 크기 (WxDxH) [mm]	구입가격 [원] ^{주7}
						소비전력량 [Wh]	1kg당 소비전력량 [Wh/kg]	연간 전기요금 [원] ^{주4}	연간 CO ₂ 배출량 [kg] ^{주4}				최대	표준		
미닉스	(주)엣홈레이드	MNMD-110G	한국	★★★	2:24	1,618	674	41,000	110	64	○	○	3	2.5	490x418x 631	399,000
신일전자	신일전자(주)	SCD-T03CP	한국	★★★	2:24	1,590	663	41,000	108	63	○	○	3	2.5	490x401x 631	329,000
오아	오아(주)	OET-001WH	중국	★ ^{주2}	3:06 ^{주2}	2,062	644	53,000	140	65	○	○	4	2.5	495x415x 595	258,000
위니아	(주)위니아	WWR03SGDV(A)	중국	★★★★	1:53	1,737	724	44,000	118	58	○	○	3	2.5	535x420x 650	229,000
위닉스	(주)위닉스	HS2E400-MEK	한국	★ ^{주3}	2:25 ^{주3}	1,833	573	47,000	125	61	○	○	4	2.5	506x506x 695	359,000
청호나이스	(주)청호나이스	CH-03ESB	한국	★★★	2:24	1,598	666	41,000	109	62	○	○	3	2.5	490x401x 631	259,000
한샘	(주)한샘	HAF-DR420WH	한국	★★★	2:24	1,565	652	40,000	106	61	○	○	3	2.5	490x401x 631	255,780
한일전기	한일전기(주)	HLD-5100W	중국	★★★	1:43	2,543	636	65,000	173	66	○	× ^{주6}	5	5	595x525x 700	387,900

<기호의 표시>
 ★★★★★ : 상대적 우수 ★★★★★ : 양호 ★★★ : 보통 ★ : 미흡
 ○ : 관련 기준에 적합 또는 이상 없음.
 × : 관련 기준에 부적합.

주1. 주위온도 23°C, 표준(스마트) 코스, 표시(최대)용량의 80% 표준(면) 시험포 부하로 시험평가한 결과임.
 주2. 에너지효율등급 표준용량(2.5kg)으로 시험 시, 건조도는 '상대적 우수', 건조시간은 '2:43' 수준이었음.
 주3. 에너지효율등급 표준용량(2.5kg)으로 시험 시, 건조도는 '양호', 건조시간은 '2:00' 수준이었음.
 주4. 전기요금 = 1kWh × 160원, CO₂배출량 = 1kWh × 0.425kg(효율관리기자재 운용규정)
 주5. 감전보호(누설전류, 절연내력, 접지저항), 구조(도어 개폐) 안전성 확인.
 주6. 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시(인증라벨)가 미부착되어 있었으나 개선조치 했음을 회신함.
 주7. 2023년 04월 온라인 구입가 기준.

브랜드	모델명	건조코스	주요 부가기능							부속품			내부 청소 주기		
			내부 조명	알림음	구김 방지	건조정도 (시간)조절	예약	필터 청소 알림	도어 열림 감지	배기 연결구	배기 연장관	멀티 건조대	배기 필터	흡기 필터	메쉬 필터
미닉스	MNMD-110G	표준, 강력, 소량급속, 울/섬세, 의류관리	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	1~2회 사용 후	3~4회 사용 후	-
신일전자	SCD-T03CP	표준, 소량, 탈취	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	1~2회 사용 후	3~4회 사용 후	-
오아	OET-001WH	스마트, 일반, 터보, 드라이닝	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	1회 사용 후	1회 사용 후	-
위니아	WWR03SGDV(A)	표준, 소량, 아기옷, 섬세, 리프레쉬	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	1회 사용 후
위닉스	HS2E400-MEK	표준, 살균건조, 의류케어	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	1회 사용 후
청호나이스	CH-03ESB	표준, 소량, 탈취, 자연풍	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	1~2회 사용 후	3~4회 사용 후	-
한샘	HAF-DR420WH	표준, 소량, 탈취, 리프레쉬	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	1~2회 사용 후	3~4회 사용 후	-
한일전기	HLD-5100W	표준, 강력, 사용자코스	✓	✓	✓	✓ ^주	✓	✓	✓	✓	-	-	1회 사용 후	월 1회 이상	-
<기호의 표시> ✓ : 기능이나 부속품이 있는 것. - : 기능이나 부속품이 없는 것.			주. 사용자 지정 코스에서 온도조절(냉풍, 40°C, 60°C) 가능.												